



METALICZNA FARBA DEKORACYJNA

Dekoracyjna farba o aspekcie metalicznym

PRZEZNACZENIE

Metaliczna farba do dekoracyjnego wykończenia powierzchni (Reflet-werniks metaliczny). Idealnie nadaje się jako dodatkowy efekt dekoracyjny np. imitacji fugi pomiędzy elementami betonu architektonicznego, jak i również do wszelkiego rodzaju dekoracyjnych wykończeń powierzchni.

PODŁOŻA

- Tradycyjne podłoża budowlane odpowiednio przygotowane i zagruntowane (beton, gips i pochodne, tynk cementowo-wapienny, płyta GK);
- Stare przyczepne powłoki malarskie w dobrym stanie.

GŁÓWNE ZALETY

- Bardzo dobre krycie;
- Odporność na szorowanie na mokro;
- Unikatowy wygląd powłoki;
- Łatwość aplikacji i pielęgnacji;
- Nie zawiera rozpuszczalników.

CHARAKTERYSTYKA

Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, w przypadku ich braku, zgodnie z normami zakładowymi.

Wygląd	Gęsta farba.
Gęstość	$\pm 1,05 \text{ g/cm}^3$
Temp. zapłonu	Brak.
Zawartość LZO	130g/l max. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat.A/e/FW): 7,5 g/l (2010).
Schnięcie (20°C, 65% RH)	Sucha: 2h w temp.+20°C Czas schnięcia może być opóźniony przy niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności.
Średnie zużycie	10-12m ² /1L
Opakowanie	0,2L

KLASYFIKACJA

Zgodność z normą PN-C 81914:2002.

PRZECHOWYWANIE

- 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA SANITARNA I ŚRODOWISKOWA

- Etykieta z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na opakowaniu.
- Karta charakterystyki do pobrania na stronie: www.ponteck.com.pl

METALICZNA FARBA DEKORACYJNA

Dekoracyjna farba o aspekcie metalicznym

REALIZACJA

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki aplikacji zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże powinno być suche, spójne i czyste przed zastosowaniem.

Temperatura otoczenia i podłoża powyżej 8°C.

APLIKACJA PRODUKTU

- Nakładać cienką warstwę (1 lub 2 warstwy).
- Zaleca się pracować na niewielkich obszarach powierzchni w celu uzyskania najlepszych efektów;
- Pozostawić do wyschnięcia na około 2h.

NARZĘDZIA

- Pędzel;
- Wałek z mikrofibry 8-10mm.

ROZCIEŃCZANIE

Nie rozcieńczać. Produkt gotowy do użycia.

MYCIE NARZĘDZI

WODĄ, natychmiast po użyciu.

WARUNKI APLIKACJI

- Temperatura otoczenia i podłoża powyżej 8°C (środki ostrożności jeśli temp. > 35°C);
- Wilgotność względna poniżej 70%;
- Wietrzyć pomieszczenia podczas schnięcia;
- W celu ponownego użycia farby należy szczelnie zamknąć niedokończone opakowanie;
- Używać środków ochrony indywidualnej: rękawice i okulary;
- Ponowne użycie farby to dobry sposób na zmniejszenie wpływu produktów na środowisko;
- Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji.

PONTECK SP. Z O.O.

ul. Chmielowskiego 56

37-500 Szósko

tel: 0048 16 624 35 10

e-mail: biuro@ponteck.com.pl

