



Uniwersalny smar litowy 125 ml (G020)

Uniwersalny smar litowy – Smar o szerokim zastosowaniu, produkowany z wysokiej jakości skondensowanych smarów. Odznacza się stałością chemiczną, wodoodpornością i lepkością. Chroni przed działaniem wody. Jest obojętny zwłaszcza w środowisku słonym i pyłowym. Jest odporny na działanie środowiska zasadowego, kwaśnych roztworów jak i wpływów atmosferycznych. Idealny do smarowania łożysk, tulei, przegubów, czopów, listew wodzących oraz innych aplikacji w przemyśle samochodowym, maszyn rolniczych i przemysłowym.



Specyfikacje Techniczne:

Kod Kreskowy	EAN: 8034108890104
Pojemność	125 ml
Pakowanie zbiorcze	12 / 24 / 48 sztuk
Wygląd	Tubka
Kolor	Jasny brąz
Zapach	Bezzapachowy
Gęstość w 20°C	0,88 ÷ 0,92 g/ml
Temperatura zapłonu	>240°C ASTM D 92
Rozpuszczalność	Nierozpuszczalny w wodzie
Konsystencja	NLGI EP2
Penetracja w 25°C 0.1 mm	265-295
Skraplanie	+ 180°C
Temperatura aplikacji	-40°C - +170°C

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

Przed użyciem: produkt przechowywać w suchym pomieszczeniu, nie magazynować w miejscu, gdzie temperatura spada poniżej 0°C. Po pierwszym użyciu, przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w dobrze zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed dziećmi.

Identyfikacja zagrożeń:

Produkt nie wymaga etykietowania zagrożenia w myśl Rozporządzenia (CE) 1272/2008 (CLP) z późniejszymi zmianami i dostosowaniami.

Powyższe informacje, jakkolwiek rzetelne, powinny być traktowane jako orientacyjne. Zastosowanie się do nich nie wiąże nas żadną odpowiedzialnością, nawet względem prawa patentowego czy licencji. Obowiązkiem użytkownika jest upewnić się co do przydatności produktu dla konkretnego zastosowania.

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU