



Smar silikonowy 125 ml (G022)

SMAR SILIKONOWY – Produkt bez zapachu i koloru, produkowany na bazie metylosilnoxanu - oleju silnikowego. Pełni doskonałą funkcję smarną, izolacyjną oraz ochronną różnych materiałów. Jest wodoodporny i chroni powierzchnię przed agresywnym działaniem oparów, dymu. Może być wykorzystywany jako powłoka ochronna przeciw utlenianiu się powierzchni metalowych, miedzianych, brązowych, mosiężnych, srebrnych. Przez długi czas utrzymuje powierzchnię błyszcząca.



Specyfikacje Techniczne:

Kod Kreskowy	EAN : 8034108898841
Pojemność	125 ml
Pakowanie zbiorcze	12 / 24 / 48 sztuk
Wygląd	Tubka
Kolor	Transparentny
Zapach	Bezzapachowy
Gęstość w 20°C	0,88 ÷ 0,92 g/ml
Temperatura zapłonu	>300° C
Konsystencja	220 - 250 mm/10
Penetracja w 25°C 0.1 mm	190 ÷ 240
Próg wysuszenia	+ 200 °C
Temperatura aplikacji	- 55°C - + 220°C
Temperatura płynięcia	< -10°C

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

Przed użyciem: produkt przechowywać w suchym pomieszczeniu, nie magazynować w miejscu, gdzie temperatura spada poniżej 0°C. Po pierwszym użyciu, przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w dobrze zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed dziećmi.

Identyfikacja zagrożeń:

Produkt nie wymaga etykietowania zagrożenia w myśl Rozporządzenia (CE) 1272/2008 (CLP) z późniejszymi zmianami i dostosowaniami.

Powyższe informacje, jakkolwiek rzetelne, powinny być traktowane jako orientacyjne. Zastosowanie się do nich nie wiąże nas żadną odpowiedzialnością, nawet względem prawa patentowego czy licencji. Obowiązkiem użytkownika jest upewnić się co do przydatności produktu dla konkretnego zastosowania.

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU