

MARKA **PRIMACOL® PROFESSIONAL**PRODUKT **Ochrona fug****Środek do impregnacji fug podłogowych i ściennych.**

- Zabezpiecza przed brudem i nalotem
- Ułatwia czyszczenie
- Do wnętrza i na zewnątrz

POJEMNOŚĆ **250 ml**

WŁAŚCIWOŚCI Ochrona Fug to wysoce skuteczny preparat przeznaczony do zabezpieczania fug podłogowych i ściennych przed wilgocią, brudem, tłustymi osadami, kamiennym nalotem. Pozostawia bezbarwną warstwę ochronną. Jest niezastąpiony w kuchni i w łazience. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Ochrona Fug tworzy na powierzchni przezroczystą powłokę, która wzmacnia fugi chroniąc je przed pękaniem, kruszeniem, wypłukiwaniem. Zaimpregnowane spoiny są znacznie bardziej odporne na zabrudzenia, a ich mycie i pielęgnacja jest łatwiejsza. Dzięki ochronie przed absorpcją wilgoci preparat utrudnia rozwój pleśni oraz osadzanie się kamienia. Nadaje się do każdego rodzaju fug, do płytek ściennych i podłogowych.

SPOSÓB UŻYCIA W zależności od składników zawartych w materiale spoinowym, po zabezpieczeniu fugi mogą pojaśnić lub pociemnieć. Dlatego przed dokonaniem pełnej impregnacji zaleca się dokonanie próby na małym fragmencie spoiny. Produkt jest gotowy do użycia, stosować w postaci nierozcieńczonej. Przed impregnacją fugi powinny być czyste i suche. Jeśli są zabrudzone zaleca się wyczyścić je przy pomocy środka Primacol *Czysta fuga* i zostawić do wyschnięcia na 24 h. Środek nanosić za pomocą pędzelka o rozmiarach zbliżonych do szerokości fugi. Zalecane są dwie warstwy, przy czym drugą warstwę należy nanieść jeszcze zanim wyschnie pierwsza. Zabrudzenia usuwać natychmiast za pomocą mokrej szmatki.

SKŁADOWANIE Przechowywać w temperaturze 5-30°C w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

BEZPIECZEŃSTWO Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 1,2-benzoizotiazol 3 (2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	dyspersja styrenowo akrylowa	Wydajność z opakowania	ok. 30-40 m ² powierzchni wyłożonej średniej wielkości płytkami, przy spoinie grubości 5 mm
Postać/kolor	biały płyn	Czas schnięcia dotykowy	2-4 h
Zapach	łagodny, specyficzny	Czas schnięcia całkowity	24 h
pH	7,0-8,0	Sposób nanoszenia	pędzel
Gęstość	ok. 1 g/cm ³	Mycie narzędzi	woda z detergentem
Ilość warstw	2		

INFORMACJE
PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.